



KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL MEGALKOTVA

Bármilyen szükséges a következő projektjéhez, a Z 6II teljes képméretű, tükör nélküli fényképezőgép képalkotási teljesítménye a gyorsabb, élesebb és problémamentesebb alkotás szolgálatában áll. A lehetőség és a kiválóság találkozása, akár állóképekkel, akár videóval tudja legjobban kifejezni magát.

JELLEMZŐK

BÁRMILYEN FÉNYVISZONYOK KÖZÖTT ALKOTHAT

A széles Z-bajonett és a nagy 24,5 megapixeles teljes képméretű érzékelő kifogástalan teljesítményt nyújt az egész, rendkívül széles ISO-tartományban. A kedvezőtlen fényviszonyok esetén használható AF -ó Fé értékig levihető f/2 (vagy annál nagyobb fényerejű) objektívvel.

SOKKAL GYORSABBAN

Teljes felbontású állóképeket készíthet akár 14 kép/mp sebességgel, teljes AF/AE mellett. Akár 200 JPEG vagy 124 12 bites, tömörítetlen RAW-képet is készíthet egyetlen sorozatban.

DUAL EXPEED

A két Twin EXPEED processzor megduplázza a rendelkezésre álló teljesítményt minden téren, kezdve az AF-től egészen a puffer kapacitásáig. A teljesítmény tökéletesen egyenletes, akár videót készít, akár állóképeket rögzít.

KETTŐS KÁRTYAFOGLALATOK

Bármilyen munkafolyamathoz alkalmazható. Az UHS-II SD-kártyákat az egyik foglalatban, az XQD-kártyákat vagy a legújabb, rendkívül gyors CFexpress-kártyákat pedig a másikban használhatja.

MULTIMÉDIÁS ERŐMŰ

Készítsen élesebb, tisztább videófelvételeket a szélesebb dinamikatartománnyal. A szemérzékeny és az állatérzékeny AF pedig videófelvétel közben is használható – és elképzeléseinek megfelelő felvételeket készíthet.

STRAPABÍRÓ KIALAKÍTÁS

A rendkívül erős, könnyű magnéziumötvözetből készült vázzal rendelkező fényképezőgép könnyen hordozható és elég strapabíró ahhoz, hogy bárhol helytálljon. Teljes mértékben védve van a portól, a szennyeződéstől és a nedvességtől.

NIKKOR Z

Lenyűgöző mélységélességet érhet el a gyors élességállítású, kompakt NIKKOR Z objektívek széles választékával.

A SOKOLDALÚ Z-RENDSZER

A külső vakuk akár 14 kép/mp sebességű felvételt készítés esetén is használhatók. Az FTZ bajonettadapter több mint 300 F-bajonett NIKKOR objektívvel kompatibilis.

SNAPBRIDGE

A Nikon SnapBridge alkalmazásának köszönhetően az okoseszközön keresztül frissítheti fényképezőgépe firmware-jét.

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK



MB-N11 EGY- VAGY KÉTFORRÁSÚ
ELEM-TARTÓ MARKOLAT



FTZ BAJONETTADAPTER



VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVVEZÉRLŐKÉSZLET
WR-11B + WR-T10



SB-5000 VAKU



A Z 6II FÉNYKÉPEZŐGÉP MŰSZAKI ADATAI

Típus	Tükör nélküli fényképezőgép
Objektív rögzítése	Nikon Z-bajonett
Képezékelő	FX-formátum, CMOS
Tényleges pixelszám	24,5 millió
Kártyafoglat	Kétfős kártyafoglatok; 1 CFexpress-kártya vagy XQD-kártya és 1 Secure Digital (SD) kártya
Kereső	1,27 cm, kb. 3 690 000 képpont (Quad VGA) OLED elektronikus kereső színegyensúllyal, valamint auto és 11 szintű kézi fényerőbeállítással
Kompatibilis objektívek	Z-bajonettes NIKKOR objektívek, F-bajonettes NIKKOR objektívek (bajonett adapter szükséges; korlátozások lehetségesek)
Zár típusa	Elektronikus vezérlésű, függőleges lefutású, fókuszikban lévő mechanikus zár, elektronikus első redőnyzár; elektronikus zár
Záridő	1/8000–30 mp (1/3 és 1/2 Fé lépésközök választhatók, M módban kiterjeszhető 900 mp-re); hosszú expozíció; időzített; X200
Sorozatfelvétel sebessége	Akár 14 kép/mp, AF és AE használatával
ISO-érzékenység	ISO 100–51200, 1/3 vagy 1/2 Fé lépésközzel
Automatikus élességállítási rendszer	Hibrid fázisérzékelő/kontraszt AF AF-segédfényvel, 273 élességpont (egyponos AF)
Rázkódáscsökkentés (VR)	5 tengelyes képezékelő-eltolás, objektíveltolás (VR-objektívekkel használható)
Beépített vaku	Nem
Vakuvezérlés (külső vakuhoz)	TTL: i-TTL vakuvezérlés; i-TTL kiegyenlített derítővakuzás mátrixmérés, közepre súlyozott mérés és csúcspontú súlyozott mérés esetén, általános i-TTL derítővakuzás célpont-fénymérés esetén
Videófelvétel képpontok/képkockasebességek	3840 × 2160 (4K UHD): 30p (progresszív)/25p/24p, 60p ¹ , 1920 × 1080: 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p, 1920 × 1080 (lassított felvétel): 30p x4/25p x4/24p x5
Videók	Videómóritési mód: H.264/MPEG-4 AVC, fájlformátum: MOV vagy MP4, egyéb opciók: Time-lapse videók felvétele, elektronikus rázkódáscsökkentés, időkódok, logaritmus (N-Log) és HDR (HLG) videókimenet
Hangrögzítő eszköz	Beépített sztereó vagy külső mikrofon csillapítási funkcióval; az érzékenység beállítható
Monitor	8 cm, kb. 2 100 000 képpontos, érintőképernyő, dönthető monitor
Külső illesztőfelület	USB-csatlakozó (C típus: SuperSpeed USB), HDMI Micro-csatlakozó (C típusú), külső, sztereó mikrofoncsatlakozó, vakupapucs
Vezeték nélküli csatlakozás	WI-FI®/BLUETOOTH®
Akkumulátor	Akkumulátor: Egy EN-EL15c lítiumion-akkumulátor (EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15c akkumulátorok is használhatók ²) Akkuegység: MB-N11 egy- vagy kétforrású elemtartó markolat és MB-N10 akkuegység (külön megvásárolható)
Méret (sz. x ma. x mé.), tömeg	Kb. 134 × 100,5 × 69,5 mm, kb. 705 g
Mellékelt tartozékok	BF-N1 vázsapka, DK-29 gumi szemkagyló (a fényképezőgépre szerelve), EN-EL15c lítiumion-akkumulátor, akkumulátor (érintkezőfedéllel), MH-25a akkutöltő, HDMI/USB-kábelkapocs, AN-DC19 szíj, UC-E24 USB-kábel, BS-1 vakupapucs fedél
EAN-kód	4960759905987
Anyagkód	VOA060AE
Elérhető szettek	Naprakész információkat a weboldalunkon talál.

¹ Elérhető firmware-frissítés után (ingyenes, 2021. februártól várható) ² Az EN-EL15c-hez viszonyítva az egy feltöltéssel (azaz akkumulátor-élettartammal) készíthető képek száma kevesebb.



ÖRÖKÍTSE MEG A HOLNAPOT

